

**WIWA**®

because it works



RS-1

[WWW.WIWA.COM](http://WWW.WIWA.COM)

# ВИВА RS-1

ВИВА RS-1 – прочные, высокопроизводительные, универсальные установки для безвоздушного и воздушно-комбинированного распыления краски (AirCombi). Компактная конструкция ВИВА RS-1 обеспечивает удобную транспортировку в самых разных областях применения.

## Преимущества

- низкое туманообразование
- прочность и удобство для эффективных лакокрасочных работ
- быстрая смена краски, незначительный расход чистящих средств
- идеально подходит для небольших объемов краски
- значительная экономия материала
- возможность работы со всеми распространенными видами краски
- быстрота и удобство технического обслуживания
- первоклассное качество окраски благодаря очень тонкому распылению
- упаковочная техника ВИВА
- все детали, соприкасающиеся с материалом, имеют исполнение RS (устойчивы к коррозии и кислотам)



ВИВА RS-1/G

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ВИВА RS-1/F	ВИВА RS-1/G
Номер для заказа	0 65 700 9	0 65 701 0
Макс. производительность подачи при свободном протекании	4,2 л/мин	4,2 л/мин
Средний расход воздуха при 30 двойных ходах в минуту и давлении воздуха на входе 8 бар	прибл. 240 норм. л/мин	прибл. 240 норм. л/мин
Коэффициент усиления давления	33 : 1	33 : 1
Макс. допустимое рабочее давление	264 бар	264 бар
Количество подачи за двойной ход	27 куб. см	27 куб. см
Макс. давление воздуха на входе	8 бар	8 бар
Масса	прибл. 30 кг	прибл. 18 кг

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- столярные мастерские
- производство мебели
- малярные и лакокрасочные работы
- машиностроение, автомобилестроение

## ПОДАВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

- грунтовые покрытия
- распыляемые лаки и краски
- 2-компонентные материалы
- толстослойные глазури и т. д.